



JET JSK-1630S CNC (Siemens, гидр. патрон, 6-ти поз. рев. голова)



Артикул: 55000002Т

Цена: 2 434 954 руб.



Характеристики

Система ЧПУ	Siemens 808DA
Макс. Ø над станиной, мм	400 мм
Макс. Ø заготовки над суппортом, мм	225
Макс. Ø точения над станиной	367
Макс. Ø точения над суппортом	225
Максимальная длина заготовки, мм	610
Макс. длина точения, мм	740
Ø патрона, дюйм (мм)	8 (200)
Макс. перемещение по оси X, мм	230 мм
Макс. перемещение по оси Z, мм	740 мм
Направляющие	скольжения
Ширина станины, мм	312
Частота вращения шпинделя, об/мин	200-2800 об/мин
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм	52
Макс. Ø прутка в шпинделе, мм	47 мм
Кол-во позиций инструмента, шт	6
Макс. размер инструмента, мм	20x20
Конус пиноли задней бабки	МК-4
Максимальная скорость подачи X/Z	8/10
Револьверная голова	Есть
Напряжение, В	400



Расстояние между центрами, мм	650
Мощность главного двигателя, кВт	5,5
Длина, мм	2500
Ширина, мм	1150
Высота, мм	1850
Масса, кг	2050

Комплектация

- Система с ЧПУ Siemens 808DA
- Мощность мотора шпинделя 5,5 кВт
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон 8 дюймов
- Задняя бабка с гидравлической пинолью
- 6-ти позиционная револьверная голова
- Кондиционер электрошкафа
- Мультирежимный маховик ручного управления перемещениями
- Система подачи СОЖ
- Система централизованной смазки
- Светодиодная лампа освещения рабочей зоны
- Кабинетная защита
- Электрозамок двери
- Сигнальный фонарь указания режимов работы
- Ящик с инструментом для технического обслуживания
- Регулируемые установочные опоры
- Упаковочный лист
- Протокол проверки точности
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары



Детализовка JRD-387A (взрыв схема)

Арт.

0 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~jltow>



Токарный станок с ЧПУ JET JSK-1630F CNC (Fanuc, ручн. патрон, 6-ти поз. рев. голова)

Арт. C59590016T

2 910 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~xsonc>



JET JSK-1630S CNC (Siemens, гидр. патрон, 6-ти поз. рев. голова)

Арт. 55000002T

2 434 954 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~wRW1R>